


AÇIKLAMALAR :

① DİKKAT ! ÖNEMLİ!

Binanızın sağlıklı ve hızlı kurulabilmesi için betonun verilen ölçülerde ve özelliklerde çapı alınarak, su terazisi kullanılarak dökülmesi gerekmektedir. Beton hazır olduğunda tarafımıza "Zemin beton teslim taahhütnamesi" ile 0216 304 06 86 nolu faksa tarihini yazarak gönderiniz.

② Tavsiye edilen Zemin şekli



G - 3 cm ŞAP  
F - 25cm C14 HAZIR BETON  
E - 8mm ÇESAN DEMİR  
D - 20 DANSİTE STROPOR  
C - 2mm NAYLON  
B - 3 NUMARA MICIR  
A - SERT ZEMİN

③ Su giderleri için bırakılacak boşluk hakkında

Pis su giderleri için verilen ölçü pis su giderleri için verilen ölçülerde taralı alanlar boşluk bırakılmalıdır.

④ Beton Planı Hakkında

kesik çizgi ile belirtilen alan bina kurulum alanıdır. hazırlanan tesviyesi ve çapraz ölçüleri tam sağlanmış zemin betonu atılmalıdır ki bina betona tam otursun.

prefabrik bina beton planı oluşturulurken bina oturum sınırından 50 cm büyük çizilmektedir. bu mesafe istenilen ölçüde yapılabilir.

⑤ Farklı Alternatifler

Bina zemin betonuna giriş atılacağı zaman bina oturum alanı dikkate alınarak yapılmalıdır.ayrıntılı bilgi almak için lütfen teknik ofis departmanımızı arayınız.

min. beton kalınlığı 25 cm.ve demirli beton olması önerilir. zemin betonu mutlaka sıkıştırılmalıdır.

\* Taralı alana beton dökülmeyerek tesisat için boş bırakılmalıdır.

\* Zemin betonu teslim taahhütnamenizi almayı unutmayınız.

\* Zemin betonu atılırken dikkat edilmesi gereken hususları içerir broşürü almayı unutmayınız.

**Karmod**  
PREFABRİK YAPI TEKNOLOJİLERİ

www.karmod.com

SİPARİŞ İÇİN İLGİLİ PROJEYİ ONAYLAMANIZ GEREKMEKTEDİR. ÜRETİM BU PROJEYE GÖRE YAPILACAGINDAN . ONAYLANDIKTAN SONRA HERHANGİ BİR DEĞİŞİM YAPILAMAZ.

REV	1	SAYFA.NO	1/1
TARİH	17.01.2019		
ÇİZEN	M.İKBAL AKSAKAL		
KONTROL	M.İKBAL AKSAKAL		
ONAY	ABDULLAH YÜCEER		

NOTLAR

P1 PENCERE	
P2 PENCERE	
P3 PENCERE	180/180
P4 PENCERE	180/120
P5 PENCERE	80/120
V1 VASİSTAS	
V2 VASİSTAS	60/40

NOTLAR

K1 DIŞ KAPI	
K2 DIŞ KAPI	100/200
K3 DIŞ KAPI	90/200
K4 İÇ KAPI	
K5 İÇ KAPI	84/200
K6 İÇ KAPI	75/200

BİNA YERİ

İSTANBUL

KAR YÜKÜ

80 kg/m<sup>2</sup>

BİNA ADI

BEYKOZ

MÜŞTERİ ADI

KATALOG

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM:

DUVAR KALINLIĞI DIŞ:

DUVAR KALINLIĞI İÇ

YÜKSEKLİK

PRES

60

100

2500

BİNA ADEDİ

1

ALANI

87 M<sup>2</sup>

-m<sup>2</sup>

REF.NO

M.İKBAL AKSAKAL